

HT-Släpvagnsdragen spridare

FS 366/712

För gödsling av skog, park, trädgård eller golfbana.
Användningsbar även för granulerad aska och fördelning av Bor (B).
Kan anslutas till Sveriges vanligast sålda timmervagnar för fyrhjulingar eller till släpvagnen av en traktor.

Vid användning av en fyrhjuling, rekommenderas anslutning till en timmervagn.
Gödselets riktning och mängd kan justeras under tiden gödslingen är i gång med hjälp av en fjärrkontrollsanordning.

Kan även tillverkas och ändras till hydraulisk användning.

CE-godkänd.

Patenterad

Norra-Karelen InnoSuomi 2010, hedersnämning.



Specifikationer:

Arbetsbredd:	15 m höger sida eller 5-10 m från båda sidorna av körspåret.
Storlek, silon:	712 liter, (650 kg).
Höjd:	1100 mm
Bredd:	1200 mm
Längd:	1850 mm
Ramens bredd:	550 mm
Vikt:	210 kg
Spridnings sätt:	Centrifugal spridning, med vridplatta
Kapacitet:	6.5 hk Briggs & Stratton Vanguard, bensen, förbränningsmotor.
Spridningseffekt:	15 - 30 min/ha + lastningstid.
Granulstorlek:	max 10 mm
Ytbehandling:	Pulverfärgning. Spridningsplattan, vingarna, och doseraren tillverkat av kraftigt rostfritt stål.
Standardutrustning:	Silons lock, tillverkat av 6 mm PE-plast.
Tillbehör:	Centrifugalkoppling. fördelningsbreddens minskning och silons stöd.
Garanti:	1 år.

Tillverkare:

Återförsäljare:

HT•tuote

www.httuote.fi

Tel:+358 500338704

Joensuu Finland

Org.nr: 0987428-1