

HT-Centrifugal spridare

FS 366

För gödsling av skog, trädgård eller golfbana.
Användningsbar även för granulerad aska och fördelning av Bor (B).
Kan anslutas till Sveriges vanligast sålda timmervagnar för fyrhjulingar.
Gödselns riktning och mängd kan justeras under tiden gödslingen är i gång med hjälp av en fjärrkontrollsanordning.
Kan även tillverkas och ändras till hydraulisk användning.
CE-godkänd.
Patenterad
Norra-Karelen InnoSuomi 2010, hedersnämning.



Specifikationer:

Arbetsbredd:	15 m höger sida eller 5m från båda sidorna av körspåret.
Storlek, silon:	366 liter (ca. 335 kg)
Höjd:	800 mm
Bredd:	1150 mm
Längd:	1850 mm
Ramens bredd:	550 mm
Vikt:	174 kg
Spridnings sätt:	Centrifugal spridning, med vridplatta.
Kapacitet:	5.5 hk bensen, förbränningsmotor.
Spridningseffekt:	30 min/ha + lastningstid.
Granulstorlek:	max 10 mm.
Ytbehandling:	Pulverfärgning. Spridningsplattan, vingarna, och doseraren tillverkat av kraftigt rostfritt stål.
Tillbehör:	Silons lock, höjnings skärmar, fördelningsbreddens minskning.
Garanti:	1 år.

Tillverkare:

HT•tuote

www.httuote.fi

Tel: +358 500338704

Joensuu Finland

Org.nr: 0987428-1

Återförsäljare: