

## HT-Keskipakoislevitin FS 366/712 Tuhka/Hybrid

- Soveltuu metsän, puiston, puutarhan tai vaikkapa golfkentän lannoitukseen.
- Soveltuu myös kuivan rakeistetun (4 mm - 20 mm) tuhkan ja boorin levitykseen.
- Saatavilla myös **Hybrid**-versio, joka soveltuu myös voimalaitostuhkan (ns. lentotuhkan) levitykseen.
- Kytettävissä Suomessa yleisesti myytäviin mönkijän tukkikärryihin tai traktorin perävaunuihin.
- 712 litran siilolla oleva malli suositellaan kytkettäväksi vetävään mönkijän tukkikärryyn.
- Lannoitteen määrää voidaan portaattomasti säätää ajon aikana mönkijän tavaratelineelle kiinnitetystä kaukohallintalaitteesta.
- Valmius muuttaa hydraulikäyttöiseksi.
- CE-hyväksytty.
- Hyödyllisyysmallisuojaus Suomessa.
- Tuote on saanut Pohjois-Karjalan InnoSuomi 2010 kunniamaininnan.



### TEKNISET TIEDOT:

**Työleveys:** 10 -12 m (molemmille sivuille)

**Siilon koko:** Lisälaidoilla 712 l (650 kg suursäkillä)

**Korkeus:** 1100 mm, **leveys:** 1200 mm, **pituus:** 1850 mm

**Rungon leveys:** 550 mm

**Paino:** n. 210 kg

**Levitystapa:** Keskipakoislevitys (yhdellä heittolautasella)

**Voimantuotto:** 196 cc 5,5 hv bensiinikäyttöinen polttomoottori

**Levitysteho:** 15 - 20 min/ha + lastausaika

**Pintakäsittely:** Pulverimaalaus

Levityslautanen/heittosiivet, sirotin ja annostelija valmistettu tukevasta ruostumattomasta teräksestä.

**Vakiovarusteet:** Lisälaidat, siilon kansi, moottori käsikäynnistyksellä.

**Lisävarusteet:** Siilon tuet, moottori sähköstartilla

Saatavissa myös varustettuna **Briggs & Stratton** tai **Honda** -moottoreilla.

**Takuu:** 1 vuosi

### VALMISTUS JA MYYNTI:

# Renovomet Oy

[www.renovomet.fi](http://www.renovomet.fi)

[info@renovomet.fi](mailto:info@renovomet.fi)

+358 40 590 0773

Joensuu, Finland